

Certificat

Mortiers et produits connexes Enduit de sol - Enduit de ragréage et de dressage

TEC™ 981

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société H.B. FULLER ADHESIVES FRANCE SAS
56 rue Général de Gaulle FR - 67250 SURBOURG
Usine FR - 45390 PUISEAUX

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1^{er} octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.



01 S 164

Décision d'admission n° 1073-01 S 164 du 07 février 2019

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :
P4S R

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Autres caractéristiques :

Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles*

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des enduits de sol".

* supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE ET DE DRESSAGE POUR INFORMATION

TEC™ 981

- Taux de gâchage : de 17 à 18 % d'eau (soit 4,25 à 4,5 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : 2 min environ.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes.
- Délai d'ouverture au passage : 2 à 4 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

| Support | | Épaisseur d'application (mm) | Primaire | |
|--|--------------------|------------------------------|---------------|---------------------|
| | | | Dénomination | Consommation (g/m²) |
| Support à base de liants hydrauliques | très poreux | 5 à 25 | TEC™044/2 | 100 à 150 |
| | normalement poreux | | sans primaire | |
| | fermé | | | |
| Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle * | | | TEC™044/2 | 100 à 150 |
| Dalles plastiques semi-flexibles * | | | | |

* Supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

| Dénomination | Délai de séchage | Mode d'application |
|--------------|----------------------|--------------------|
| TEC™044/2 | 2 h (sec au toucher) | brosse ou rouleau |

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Délai d'attente avant la pose d'un revêtement

- Revêtement plastique : 6 heures.
- Revêtement textile : 2 à 4 heures.
- Carrelage : 2 à 4 heures.
- Parquet collé : 24 heures.
- Peinture de sol : 3 jours minimum.

Locaux P4 et P4S

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu sont visés dans les locaux P4 et P4S.